

## AUTOMATISCHE PLAN-VOUWMACHINE RIG-801T



Model : -

AUTOMATISCH KRUISVOUW IN EEN DOORVOERDe automatische planvouwmachine RIG 801T is volledig automatisch en bijzonder snel. Het vouwen in de twee richtingen gebeurt automatisch in een doorvoer en is razendsnel : 8 plannen A0 per minuut. Dit is de reële werksnelheid. Het toestel biedt talrijke mogelijkheden :

Trappeloze instelling van 175 tot 215mm van de afstand tussen de verticale vouwen.

Trappeloze instelling van 285 tot 310mm van de afstand tussen de horizontale vouwen.

Standaard vouwen met overblijvende strook aan de achterkant.

Vouwen met een volledig blad aan de achterkant.

Vouwen met een instelbare marge voor het opbergen van de plannen in ringmappen.

Handige invoertafel met invoergeleider.

Speciaal systeem om gemakkelijk opgerolde plannen te kunnen vouwen.

Display met aanduiding van de totale gevouwde lengte, dit is bijzonder handig voor service centers die prestaties moeten aanrekenen.

Een grote capaciteit opstapelaar (150 A0 plannen) is optioneel verkrijgbaar.

Optionele online module voor het automatisch kleven van kartonstrips met gaten voor het opbergen van plannen in ringmappen.

Bijzonder eenvoudig te gebruiken.

Geruisloos.



<br>- PLAN-VOUWMACHINE ELEKTRISCH - > AUTOMATISCHE PLAN-VOUWMACHINE RIG-801T

## AUTOMATISCHE PLAN-VOUWMACHINE RIG-801T





<br>- PLAN-VOUWMACHINE ELEKTRISCH - > AUTOMATISCHE PLAN-VOUWMACHINE RIG-801T

## AUTOMATISCHE PLAN-VOUWMACHINE RIG-801T

RIG-801T met grote capaciteit opstapelaar (optie)

### TECHNISCHE KENMERKEN

Max. doorvoerbreedte : 107cm.

Max. documentlengte zonder kruisvouw : onbeperkt (vouwen per 4M lengte).

Max. documentafmetingen met kruisvouw : 2,5M.

Snelheid : 8 plannen A0 per min. (reële werktempo).

Vouwinstellingen : standaard mode met overblijvende strook aan de achterkant, presentatie mode met volledig blad aan de achterkant, marge mode met instelbare margestrook voor het opbergen in ringmappen.

Afstand tussen de verticale vouwen : trappeloos instelbaar van 175 tot 215mm.

Afstand tussen de horizontale vouwen : trappeloos instelbaar van 280 tot 310mm.

Dubbele de opvanglader voor gevouwen plannen : 2 X 20 plannen A0 formaat.

Display met aanduiding van het de totale gevouwde lengte (optelfunctie).

Systeem voor het eenvoudig vouwen van opgerolde plannen.

Opties : grote capaciteit opstapelaar van gevouwde plannen (150 A0) en module voor het automatisch kleven van kartonstrips met gaten voor het opbergen van plannen in ringmappen.

Geluidsniveau : 70dB.

Afmetingen (BxDxH) : 161x125x112cm

Gewicht : 220Kg.

Netvoeding : 220-240V 50Hz of 110V 60Hz, 3A.