

PELLICULEERMACHINE LAMINATOR RSL-382-S



Model : -

DRIE TOESTELLEN IN EEN :- enkelzijdige laminator-
 dubbelzijdige laminator- koude laminator1 129 EUR excl BTW
 (1 366,09 EUR incl BTW).

TECHNISCHE KENMERKEN

Benutbare breedte : 380mm (27")

Max snelheid : 4,5M /min (instelbare snelheid)

Max doorvoerdikte : 6mm

Filmdikte,

- peliculeren : 20 tot 40 microns

- warm dubbelzijdig plastifiëren : max 2x250 microns

- koud lamineren : 80 tot 150 microns

Dikte van documenten,

- peliculeren : min. 200gr - max. 800gr

- warm dubbelzijdig plastifiëren : max. 800gr

- koud lamineren : max. 5,8mm

Verwarming : weerstand in de rollen (2)

Totaal aantal rollen : 4

Voor-verwarming : 10 min

Temperatuur : instelbaar van 0 tot 150° C

Bedieningspaneel met microprocessor aansturing

Programatie : druktoetsen

LCD display : snelheid en temperatuur

Standby mode : rustmode om snel weer op de
 werktemperatuur te komen

Auto shut down : toestel slaat af indien niet gebruikt
 gedurende een zekere tijd

Veiligheid tegen oververwarming

Instelling van de aandruk van de rollen door middel van een
 hendel

Anndrijving : gelijkstroom motor

Zelfblokerende roldragers van 50mm (2") en 75mm (3") +
 roldrager van 25mm (1")

Dwars snijmechanisme aan de achterzijde

Anti curling staaf voor het rechtzetten van sepeliculeerde
 documenten

Oprolsysteem voor het silicoon beschermingspapier van
 koude film of drager van "Micronex" film

Terugdraaifunctie voor verkeerd ingevoerde documenten

Netvoeding : 100, 200, 220-240V 50/60Hz en 120V 60Hz

Verbruik : 1200W

Netto / bruto gewicht : 40 / 52Kg

Afmetingen in werking (BxDxH) : 64x55x47cm

Afmetingen met verpakking (BxDxH) : 80,5x74x50,5cm

Waarborg : 1 jaar